

Peinture pour plafond bloque-taches BEHR PREMIUM PLUS[MD]

Ultra Pure White[MD] No. 558

- Latex acrylique
- Excellent pouvoir masquant
- Résistant aux éclaboussures

IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LES INSTRUCTIONS. PROTÉGER CONTRE LE GEL.

OÙ L'UTILISER

- Plafonds intérieurs apprêtés ou peints.

PRÉPARATION†

- Retirez la peinture décollée, nettoyez la poussière et la graisse avec du
- Poncer ou mater les surfaces lisses ou brillantes.
- Encastrer les têtes de clous, réparer les imperfections et poncez.
- Enlever la poussière avec un chiffon humide, laisser sécher.
- Attendre 30 jours pour le durcissement du nouveau stuc, du plâtre et de la maçonnerie avant d'apprêter.

APPRÊT

- Utiliser un produit comme l'APPRÊT ET BOUCHE-PORES SOUS-COUCHE D'ÉMAIL BEHR No 75. Sur le nouveau placoplâtre dans les pièces à faible humidité, utiliser un produit comme l'apprêt et bouche-pores pour placoplâtre BEHR No. 73.

APPLICATION

- Utiliser ce produit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C).
- Agiter la peinture occasionnellement. Mélanger les contenants d'un même produit pour vous assurer que la couleur et le lustre sont uniformes.
- Utiliser un manchon de tissu duveteux de haute qualité de 3/8 po à 1/2 po, un pinceau en nylon/polyester ou un pulvérisateur sans air comprimé (buse de 0,015 po à 0,019 po, filtre de tissu 60).
- Couverture de 250 pi. ca. à 400 pi. ca. (de 23 m^2 à 37 m^2) par gallon, en fonction de la texture de la surface, de sa porosité et de la technique d'application.
- Ne pas diluer si vous utilisez un rouleau ou un pinceau. Par contre, si vous utilisez un pulvérisateur et qu'il est nécessaire de diluer, faites-le dans non plus de 1/2 pinte d'eau par gallon.
- Il faudra peut-être plus d'une couche pour couvrir complètement certaines couleurs.
- Plafonds acoustiques de style « popcorn » : utiliser un manchon pour plafond acoustique ou un pulvérisateur sans air comprimé (buse de 0,015 po à 0,019 po, filtre de tissu 60).

TEMPS DE SÉCHAGE

- La surface est sèche au toucher après 2 heures à une température de 77 °F (25 °C) et avec humidité de 50 %. Appliquer une autre couche après 4 heures. Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.
- Après 4 semaines, l'enduit de peinture sec peut être nettoyé avec un détergent liquide doux et non abrasif.

NETTOYAGE

- Utiliser du savon et de l'eau.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits adéquats **et protéger le produit non utilisé contre le gel**.
- Pour recycler ou convenablement éliminer la peinture dans votre communauté, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères local.

Consultez le guide des peintures intérieures de BEHR pour d'autres conseils ou visitez www.behr.com pour des conseils d'experts et des agencements parfaits de couleurs pour vos projets avec ColourSmart par BEHR[MC].

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide.Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

GARANTIE À VIE LIMITÉE : BEHR PROCESS CORPORATION GARANTIT QUE CETTE PEINTURE RESPECTE LES NORMES SUIVANTES À CONDITION QU'ELLE SOIT APPLIQUÉE ET ENTRETENUE ADÉQUATEMENT CONFORMÉMENT AU MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE. CETTE GARANTIE EST EN VIGUEUR POUR TOUTE LA PÉRIODE DURANT LAQUELLE VOUS RÉSIDEZ À VOTRE DOMICILE ET S'APPLIQUE À L'ACHETEUR ORIGINAL DE LA PEINTURE RÉSIDENTIELLE. **Durabilité extrême -** La pellicule de peinture séchée résiste à l'écaillage, aux cloques et à la décoloration, offrant un fini lavable dont les taches et la saleté s'enlèvent facilement. **Couvre et cache de façon exceptionnelle -** Produit garanti lorsqu'il est appliqué selon les instructions indiquées sur l'étiquette. **Vaste choix de couleurs -** Formulé spécialement pour obtenir une gamme de couleurs pures et propres grâce à un système d'agencement des couleurs par ordinateur. Si cette peinture ne répond pas aux attentes selon le rendement précisé ci-dessus, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir une quantité équivalente d'une nouvelle peinture ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application de toute peinture et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, appelez au 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Un appareil respiratoire contre la vapeur organique avec un filtre à particules de type P homologué par le NIOSH et utilisé correctement peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant d'utiliser un tel appareil. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.



Une société Masco

Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <50 g/L • REV. 05/11